



Fort Vale "Drytyt" 干式接头能与 Todo®, Mann-Tek® & Avery Hardoll® 的产品兼容和互换

**119mm "Drytyt" 干式母接头**- 入口为3" BSP内螺纹接口，内部设计有旋转机构的119mm出口。阀体材质为316不锈钢。标配 Viton 密封件。

**选件**-70mm,105mm,119mm,164mm螺纹规格可选。满足所有行业卡口标准(见卡口选型表)。如有特别需要，也可提供指定品牌的Perfluoroelastomer密封件。

### 产品系列

零件号	描述
895X/0700A00	70mm, 螺纹接口(2" BSP)
895X/1050A00	105mm, 螺纹接口(3" BSP)
895X/1050B00	105mm, 螺纹接口(2.5" BSP)
895X/1190A00	119mm, 螺纹接口(3" BSP)
895X/1640A00	164mm, 螺纹接口(4" BSP)

"X" 代表密封材料，见下表：

代码	密封材料	密封件工作温度范围
895V/	Viton	-20°C 至 +200°C
895P/	Perfluoroelastomer	-15°C 至 +240°C
895E/	EPDM	-20°C 至 +150°C
895N/	Nitrile	-20°C 至 +100°C
895B/	Butyl	-30°C 至 +120°C

### 规格

重量 8.92Kg  
最大耦合压力 4Bar(58 PSI)

设计条件1 (20BAR)  
静态设计压力 20 Bar(290 PSI)  
水压测试压力 30 Bar(435 PSI)  
阀体设计温度 -15°C至200°C (5°F至392°F)

设计条件2 (25BAR)  
静态设计压力 25 Bar(363.5 PSI)  
水压测试压力 37.5 Bar(544.0 PSI)  
阀体设计温度 -15°C至100°C (5°F至212°F)

说明：重量因规格型号不同而不同，密封件的工作温度见左表。

### 相关零件

零件号	描述
376X/0700A00	70mm 阳接头, 螺纹接口
376X/0700B00	70mm 阳接头, 法兰接口
376X/1050A00	105mm 阳接头, 螺纹接口
376X/1050B00	105mm 阳接头, 法兰接口
376X/1190A00	119mm 阳接头, 螺纹接口
376X/1190B00	119mm 阳接头, 法兰接口
376X/1640A00	164mm 阳接头, 螺纹接口
376X/1640B00	164mm 阳接头, 法兰接口

### 安装尺寸

零件号: 895X/1190AXX

