

以下为Fort Vale可以提供的标准人孔密封件，我们同时可提供其他不同材质和尺寸的密封件，欲了解更进一步的详细信息或我们的其他产品请与我们的销售人员联系。

Fort Vale用于人孔的橡胶密封件采用专用的色彩代码来对应密封件材质。密封件外边缘的颜色对应的材质如下表所示：

材质	适用产品 (仅指样品)	Pendle人孔密封件					Euro-lid密封件					颜色代码
		170mm (7")	300mm (12")	460mm (18")	500mm (20")	600mm (24")	300mm (12")	460mm (18")	500mm (20")			
Butyl丁腈橡胶	非腐蚀性产品. -40°C (-40°F) 至 120°C (248°F)	5005-17B	5005-30B	11536B	5005-50B	5005-60B	5005-33B	5005-47B	5005-53B	蓝		
EPDM	某些腐蚀性产品.不适用于液化石油类产品. -50°C (-58°F) 至 150°C (302°F)	5005-17EPD	5005-30EPD	11536EPD	5005-50EPD	5005-60EPD	5005-33EPD	5005-47EPD	5005-53EPD	红/蓝		
Graphite石墨渗透纤维 (不含石棉)	非腐蚀性高温产品.例如柏油,沥青等. -50°C (-58°F) to 250°C (482°F)	5005-17GA	5005-30GA	11536GA	5005-50GA	5005-60GA	5005-33GA	5005-47GA	5005-53GA			
Hyalon氯化橡胶	中等腐蚀性产品. -40°C (-40°F) 至 85°C (185°F). 不适用于液化石油类产品.	5005-17H	5005-30H	11536H	5005-50H	5005-60H	5005-33H	5005-47H	5005-53H	白		
天然白橡胶	食品类. -50°C (-58°F) 至 80°C (176°F)	5005-17SWR	5005-30SWR	11536SWR	5005-50SWR	5005-60SWR	5005-33SWR	5005-47SWR	5005-53SWR			
Neopren氯丁橡胶	非腐蚀性产品. -30°C (-22°F) 至 100°C (212°F)	5005-17NR	5005-30NR	11536NR	5005-50NR	5005-60NR	5005-33NR	5005-47NR	5005-53NR	绿		
Nitrile腈橡胶	有机脂肪类. -25°C (-13°F) 至 100°C (212°F)	5005-17N	5005-30N	11536N	5005-50N	5005-60N	5005-33N	5005-47N	5005-53N	红		
纤维增强PTFE (硅胶芯)· 见背面说明	多数腐蚀性产品及普通货物. -30°C (-22°F) 至 120°C (248°F)	5005-17P/A	5005-30P/A	11536P/A	5005-50P/A		5005-33P/A	5005-47P/A	5005-53P/A			
橘色硅胶	非腐蚀性高温产品. -50°C (-58°F) to 200°C (392°F)	5005-17S	5005-30S	11536S	5005-50S	5005-60S	5005-33S	5005-47S	5005-53S			
白色硅胶	食品类. -50°C (-58°F)至 200°C (392°F) FDA 认证.		5005-30WS	11536WS	5005-50WS	5005-60WS	5005-33WS	5005-47WS	5005-53WS	橘红		
Super Tanklyt EPDM芯	腐蚀性产品. -50°C (-58°F) 至 150°C (302°F). 耐磨性类似于 PTFE.		5005-890EP	5005-870EP	5005-860EP	5005-850EP						
Viton "A"	非腐蚀性产品. -15°C (5°F) 至 200°C (392°F)	5005-17VR	5005-30VR	11536VR	5005-50VR	5005-60VR	5005-33VR	5005-47VR	5005-53VR	黄		

Super Tanklyt是Fort Vale专用商标。Viton是DuPont Dow Elastomers L.L.C (杜邦公司) 的商标。