

爆破片



我们提供的产品包括：标准的65mm和80mm爆破片，以及89mm 气体罐和250mm双氧水罐等特殊爆破片。

根据不同的需求，我们提供下列规格的爆破片：ICON-交叉刻槽实心金属爆破片，PCSERT-多层（合成）爆破片，反向动作和标准250mm爆破片。

特殊类型请联系Fort Vale销售团队。



零件号	类型	设定爆破压力
常规集装罐/槽罐车		
861/0320	50mm PC-SERT	2.20-2.42 Bar@ 20°C
861/0400	50mm PC-SERT	2.76-3.10 Bar@ 20°C
862/0310	65mm PC-SERT	2.14 Bar@ 20°C
862/0330	65mm PC-SERT	2.28 Bar@ 20°C
862/0350	65mm PC-SERT	2.41 Bar@ 20°C
862/0390	65mm PC-SERT	2.69 Bar@ 20°C
862/0430	65mm PC-SERT	2.96 Bar@ 20°C
862/0450	65mm PC-SERT	3.1 Bar@ 20°C
862/0540	65mm ICON	3.67 Bar@ 20°C
862/0600	65mm ICON	4.1 Bar@ 20°C
862/0640	65mm ICON	4.4 Bar@ 20°C
862/0700	65mm ICON	4.84 Bar@ 20°C
864/0540	80mm PC-SERT	3.67 Bar@ 20°C
864/0600	80mm ICON	4.1 Bar@ 20°C
864/0700	80mm ICON	4.84 Bar@ 20°C
864/0960	80mm PC-SERT	6.62 Bar@ 20°C
864/1100	80mm PC-SERT	7.58 Bar@ 20°C
气体罐		
864/1750	89mm 反向动作	12.1 Bar@ 55°C
864/2000	89mm 反向动作	13.8 Bar@ 55°C
864/2180	89mm 反向动作	15.0 Bar@ 55°C
864/3050	89mm 反向动作	21.0 Bar@ 55°C
864/3190	89mm 反向动作	22.0 Bar@ 55°C
864/3990	89mm 反向动作	27.5 Bar@ 55°C
864/5000	89mm 反向动作	34.5 Bar@ 55°C
双氧水罐		
865/1200	250mm 标准(新设计)	4.5 Bar@ 20°C
865/1250	250mm 标准(新设计)	4.5 Bar@ 60°C
865/1400	250mm 标准(新设计)	6.0 Bar@ 20°C