



2.5" BSP 高流量安全阀-2.5" BSP 外螺纹连接, 65mm 公称内径。适合于 3 - 66 PSI (0.21 - 4.55 Bar) 的正压范围和 0 - 24" Hg (0 - 0.81 Bar) 的负压范围。接触货物的部件材质为 316 不锈钢。阀板标准配置 Fortyt 密封件。橡胶内芯的 PTFE 罐体密封件。

选件 - 正压型。法兰连接。高压加长型系列。手动通气按钮。提供不同材料规格的密封件。

### 规格

重量 2.2Kg  
设计温度 200°C(392°F)

设计获得了英国劳氏船级社认证。

提供出厂测试合格证书。

提供其他系列的法兰。

01B/1XXXX系列-带手动排气按钮。

010/1XX00系列-正压型

### 产品系列

零件号	正压	负压
010/13212	31.8PSI(2.19Bar)	6.2"Hg(-0.21Bar)
010/14812	48.0PSI(3.31Bar)	6.2"Hg(-0.21Bar)
010/15412	53.8PSI(3.71Bar)	6.2"Hg(-0.21Bar)
010/16312	63.8PSI(4.40Bar)	6.2"Hg(-0.21Bar)

注：上述零件号因阀门正/负压设置的不同存在差异。这些是标准设置。

### 相关零件

零件号	描述
600/1000	2.5" BSP 承焊内螺纹管接头
176/7020	爆破片夹持法兰
176/3150	罐体法兰
176/7001	爆破片适配法兰
862/XXXX	65mm爆破片-可选择不同压力规格
5005-398	罐体法兰与适配法兰之间的CNAF/PTFE密封垫片
921/07BBSP	0-100PSI压力表, 径向接头, 黄铜表芯
921/07RBSP	0-100PSI压力表, 轴向接头, 黄铜表芯
920/07BBSP	0-100PSI压力表, 径向接头, 不锈钢表芯
176/2900	可拆卸式防火网
176/6000	金属罩

### 安装尺寸

零件号: 010/1XXXX

